

# ULTRA SURFAÇAGE RAPIDE<sup>TMT</sup>



## CARACTÉRISTIQUES

- **CLASSES DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION POSSIBLE :**  
DE C25/30 A C45/55
- **CLASSES D'EXPOSITION POSSIBLES :**  
XC1/XC2, XF1 (autres : nous consulter)
- **CLASSES DE CONSISTANCE :** S2, S3, S4
- **DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION À PARTIR DE LA FABRICATION :** 1 H30

## NORMES

- **CONFORME À LA NORME NF EN 206/CN ET AU DTU 13.3 PARTIES 1, 2, 3 ET 4**
- **SUIVRE LES PRESCRIPTIONS DES :**
  - > DTU 21 (NF P 18-201),  
« Exécution des ouvrages en béton », notamment en matière de spécification (commande du béton), de coffrage, de coulage, de serrage, de décoffrage et de cure
  - > DTU 13.3 (NF P 11-213-1, NF P 11-213-2, NF P 11-213-3 ET NF P 11-213-4) PARTIES 1, 2, 3 ET 4

**BÉTON PRÊT À L'EMPLOI POUR LA RÉALISATION DES DALLES, DALLAGES ET PLANCHERS. USR<sup>TMT</sup> S'ADAPTE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES ET VOUS PERMET DE SURFACER PLUS TÔT.**

### LES + POUR VOUS



#### GAIN DE TEMPS :

- Réduction du délai entre le coulage et le surfacage de votre surface en béton - délai maximum de 5 heures après sa fabrication
- Maintien de cadences de chantier élevées même par temps froid
- Organisation des chantiers facilitée



#### PERFORMANCE :

- Qualité garantie d'un béton prêt à l'emploi conforme à la NF EN 206/CN
- Possibilité de garantir des résistances au fendage selon vos exigences : nous consulter



#### SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

- Réduction de la pénibilité et des nuisances sonores du chantier en évitant le travail nocturne

### APPLICATIONS

- **USR<sup>TMT</sup>** peut être utilisé pour tout élément horizontal en béton destiné à être taloché et/ou surfacé :  
> dallages > dalles > planchers > radiers...

## ATOUTS LAFARGE



**PRODUIT  
100 % LOCAL**



**1<sup>ER</sup> RÉSEAU DE  
PRODUCTION BPE**



**SERVICES  
« POMPE & TAPIS »**



**POUR PLUS D'INFORMATION, CONCERNANT NOTAMMENT  
LE TRANSPORT ET LA MISE EN ŒUVRE, CONSULTEZ  
LES FICHES TECHNIQUES SUR LE SITE INTERNET:  
[WWW.LAFARGE.FR](http://WWW.LAFARGE.FR)**

## SERVICES



- **LIVRAISON PAR CAMION-TOUPIE**
- **SERVICE POMPE**
- **SERVICE TAPIS**

Coulage possible avec la goulotte du camion-toupie, à la benne, au tapis ou à la pompe.

## PRÉCAUTIONS



### • LORS DE VOTRE COMMANDE\* :

- > **Préciser Ultra Surfaçage Rapide™**
- > **Indiquer les caractéristiques souhaitées :**
  - Classe de résistance à la compression
  - Classe d'exposition
  - Classe de consistance
  - Dimension maximale nominale des granulats ( $D_{max}$ ), et classe de teneur en chlorures

### > Indiquer les conditions climatiques prévues

- > **Communiquer le cubage exact** du coulage et le cadencement prévisionnel

### • À LA MISE EN ŒUVRE :

- > **La mise en œuvre d'un béton est interdite** sur support gelé
- > **Ne faire en aucun cas** un ajout (eau ou autre produit) dans le béton sur chantier
- > **À la fin du coulage et du dressage du béton :** pulvériser un anti évaporant BASF MASTERKURE 111 WB
- > **Après le talochage ou le lissage :** pulvériser un produit de cure approprié (sous marque NF - produits de cure) pour éviter une évaporation excessive

\* Conformément aux Conditions Générales de Ventes Lafarge Bétons